

Kontrollmaßnahmen am Winter- bzw. Sommergarten

Kontrolle der Dichtungen

Überprüfen Sie 1mal pro Jahr die Dichtungen auf Sitz, Elastizität, Schrumpfung, saubere Eckausbildung und umlaufende dichte Auflage. Verschlissene Dichtungen sollten durch neue ersetzt werden. Die Beschläge müssen dabei eventuell neu eingestellt werden.

Kontrolle der Entwässerungsöffnungen

Überprüfen Sie 1mal pro Jahr die Entwässerungsöffnungen im Blendrahmen. Diese Öffnungen sind wichtig für die Ableitung von Regen- und Tauwasser aus dem Profil. Machen Sie die Öffnungen ggf. mit einem Holz- oder Kunststoffstäbchen von Verschmutzungen frei, so dass evtl. Wasser ungestört abfließen kann.

Kontrolle der Aluabdeckungen

Überprüfen Sie 1mal pro Jahr den korrekten Sitz der Aluprofile. Insbesondere die äußeren Abdeckprofile müssen ausreichend auf dem Unterprofil sitzen.

Kontrolle der Bauanschlussfugen

Überprüfen Sie 1mal pro Jahr die Bauanschlussfugen (Silikonfugen) auf Dichtigkeit. Bauanschlussfugen sind Wartungsfugen und müssen bei Bedarf nachgearbeitet werden.

Kontrolle der Regenrinne und des Fallrohrs

Reinigen Sie regelmäßig die Regenrinne von Verschmutzungen, besonders von Blättern und Schnee. Kontrollieren Sie, dass Regenwasser ungehindert ablaufen kann. Wir empfehlen Ihnen zur Vorsorge einen Laubfangkorb für Ihr Fallrohr (im Baumarkt erhältlich).