

## *Empfehlungen nach dem Einbau und während der Bauzeit*



Fenster | Türen | Wintergärten

Sie haben sich für einen hochwertigen Wintergarten der Firma TEBA entschieden. Wir garantieren Ihnen, dass bei der Auswahl der Materialien und der Verarbeitung höchster Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Pflegefreundlichkeit gelegt wurde.

### Schutz der Elemente

Schützen Sie Ihre Elemente während der gesamten Bauzeit vor Baufeuchte, Schmutz und Beschädigungen! Kleben Sie hierzu die Konstruktion vollständig mit Folie ab. Bitte benutzen Sie zum Abkleben nur für Acryl-Oberflächen geeignete Klebebänder. Ein rechtzeitiges Entfernen der Folien- und Klebebänder ist unbedingt notwendig (Schäden durch Mikroklima). Weisen Sie auch die nachfolgenden Handwerker auf deren Sorgfaltspflicht hinsichtlich Ihren Fenster und Türen hin.

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Fensterrahmen und -flügel mit Wasser und mildem Haushaltsreiniger (wir empfehlen Spülmittel oder Essigreiniger). Die Reinigung der Scheiben sowie die Entfernung von Etiketten haben mit milden Reinigungsmitteln zu erfolgen. Kratzende Werkzeuge, Rasierklingen, Schaber und Stahlwolle sollten nicht verwendet werden, da sie Kratzspuren in der Oberfläche verursachen. Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas liegen bei.

Die witterungsbeständigen EPDM-Dichtungen sollten Sie vor jedem Winter mit einer Dichtungspflege einreiben. Sie schützen dadurch die Dichtungen vor frühzeitiger Alterung und Beschädigung. Evtl. Abdrücke der Gummidichtung sind kein Reklamationsgrund.

Alle beweglichen Beschlagteile sind chromatisiert und weitgehend wartungsfrei. Sie benötigen nur ein- bis zweimal im Jahr eine Kontrolle auf Leichtgängigkeit.

1. Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen-Führungen.
2. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile auf festen Sitz und auf Verschleiß.

Prüfen Sie insbesondere, ob der Bolzen am oberen Lager von unten bis zum Anschlag eingeschoben ist. Lassen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.

Sie schützen damit die Beschläge auch vor vorzeitigem Verschleiß. (Sprühfett befindet sich im Pflegeset, das Sie bei TEBA erhalten).

### Reinigung von Holzoberflächen

Überprüfen Sie die Oberflächen auf Beschädigungen. Schadstellen wie Kratzer und Dellen müssen sofort ausgebessert werden (siehe nachfolgende Wartungshinweise). Reinigen Sie die Oberflächen erst nach ca. 6 Wochen. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch. Intensives und trockenes Reiben beschädigt die Oberfläche; keine Stahlwolle verwenden!

### Extrem viel Lüften / Einsatz von Luftentfeuchtungsgeräten

Zur Vermeidung von Schäden an der Oberflächenbeschichtung und der Konstruktion muss der Wintergarten während der Bauphase 3 bis 4 mal pro Tag mit weit geöffneten Fenstern/Türen gut durchgelüftet werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht über 60 % steigen. Ist dies im Winter oder nach dem Estricheinbau nicht möglich, muss mit Luftentfeuchtungsgeräten für eine schnelle Austrocknung gesorgt werden.